

## TP-LINK TAPO C310



Cena celkem:	<b>942 Kč</b> <b>(bez DPH: 778 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 036 Kč</b>
Ušetříte:	<b>94 Kč</b>
Kód zboží:	IPKTPL0007
Part No.:	Tapo C310
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

## TP-Link Tapo C310 -venkovní bezpečnostní Wi-Fi kamera

- **Video v ultra vysokém rozlišení** - Nahrává každý obraz v křišťálově čistém 3MP rozlišení.
- **Kabelové nebo bezdrátové připojení k síti** - Připojte kameru k síti prostřednictvím sítě Ethernet nebo WiFi pro flexibilnější instalaci.
- **Pokročilé noční vidění** - Poskytuje viditelnost až na vzdálenost 30 m (98 stop) i v úplné tmě.
- **Detekce pohybu a upozornění** - Upozorní vás, když kamera zaznamená pohyb.
- **Zvukový a světelný alarm** - Spustí světelné a zvukové efekty, které odradí nechtěné návštěvníky.
- **Obousměrný zvuk** - Umožňuje komunikaci prostřednictvím vestavěného mikrofону a reproduktoru.
- **Bezpečné uložení** - Lokální úložiště až 512 GB 3MP videa na kartě microSD, které nabízí pohodlný přístup k vašim videozáznamům.
- **Hlasové ovládání** - Uvolněte si ruce díky hlasovému ovládání: Spolupracuje se službami Google Assistant a Amazon Alexa.



**Chytré. Bezpečné. Snadno ovladatelné řešení.**

Chrání vás ve dne v noci.



- **2K rozlišení** – Prohlédněte si každý detail
- **Noční vidění** – Až 30 m dosah
- **IP66** – Odolnost vůči povětrnostním vlivům
- **Chytrá detekce osob** – Přesnost až 98 %
- **Lokální microSD úložiště** – Až 512 GB
- **Kabelové/bezdrátové připojení** – Ethernet nebo WiFi
- **Obousměrný zvuk** – Vestavěný mikrofon a reproduktor

### 2K rozlišení, prohlédněte si každý detail

Díky rozlišení 2304 × 1296 px zvyšuje Tapo C310 vaši bezpečnost tím, že zachycuje více detailů ve srovnání s tradičním rozlišením 1080p (1920 × 1080 px).



### Chytrá detekce osob

Už vás nebudou rušit žádné zbytečné události a budete dostávat oznámení pouze v případě, že je detekována osoba. Přesnost může, na základě pokročilých algoritmů umělé inteligence, dosahovat až 98 %.



### Přizpůsobení detekce pohybu

Nastavte si vlastní zóny nebo hranice aktivit a nechte se upozorňovat jen na to, co je důležité.

- **Zóny aktivit** - Definujte oblasti pro sledování
- **Detekce překročení hranice** - Upozornění při překročení stanovené čáry
- **Manipulace kamerou** - Detekce zakrytí objektivu



### Ostré noční vidění

Poskytuje viditelnou vzdálenost až 30 m i v úplné tmě, abyste byli vždy v bezpečí.

### Vyhrazená aplikace Tapo

Živé zobrazení, přehrávání, ukládání klipů a nastavení - vše v jedné aplikaci. Stáhněte si aplikaci Tapo, zapněte kameru a postupujte podle pokynů v aplikaci.

## IP66



**IP66 Odolnost vůči povětrnostním vlivům** Pomáhá kameře Tapo C310 pracovat dobře i v náročném prostředí s deštěm a prachem.

## Lokální úložiště



### **Bezpečné lokální úložiště**

Nahraná videa můžete ukládat na kartu microSD (až 512 GB).

## Připojení



### Kabelové/bezdrátové připojení

Připojte kameru k síti prostřednictvím sítě Ethernet nebo WiFi pro flexibilnější instalaci.

## Nadpis



Text

## Automatická siréna



### **Automatická siréna**

Spouštěče při detekci pohybu vydávají zvukové signály, které odradí nechtěné návštěvníky.

### **Cloudové úložiště**



### **Cloudové úložiště**

Využijte 30denní historii videoklipů díky cloudovému úložišti Tapo Care (předplatné vyžadováno).

## Obousměrný zvuk



### Obousměrný zvuk

Pro vaše pohodlí komunikujte přímo s venkovním prostředím.

## Nadpis



Text

## Technické specifikace

### Kamera

**Obrazový senzor** 1/2.8" Progressive Scan CMOS senzor

#### Objektiv

Ohnisková vzdálenost: 3,9 mm

Clona: F2.0

Zorné pole: 100° (úhlopříčně), 84° (horizontálně), 46° (vertikálně)

**Noční vidění** 850 nm IR LED (29,9 m)

#### Rozhraní a tlačítka

1x Ethernet port

1x RESET tlačítko

1x MicroSD slot (až 512 GB)

Video a zvuk	<b>Maximální rozlišení</b> 2304×1296 px <b>Snímková frekvence</b> 15 fps <b>Video komprese</b> H.264 <b>Živé zobrazení</b> Ano <b>Vylepšení obrazu</b> 3DNR, WDR <b>Vstup a výstup zvuku</b> Vestavěný mikrofon a reproduktor <b>Zvuková komunikace</b> Obousměrný zvuk s potlačením šumu <b>Hlasitost sirény</b> 91 dB (měřeno ve vzdálenosti 10 cm)
Úložiště	<b>Lokální úložiště</b> MicroSD karta v kameře (až 512 GB) <b>Cloudové úložiště</b> Služby Tapo Care (vyžaduje předplatné)
Detekce a upozornění	<b>AI detekce</b> Detekce pohybu Detekce osob Detekce překročení čáry Detekce vniknutí Detekce manipulace <b>Zóny aktivit</b> Ano <b>Výstupní oznámení</b> Systémové oznámení Systémové oznámení se snímkem (Tapo Care)
Síť	<b>Připojení k síti</b> Připojení přes Wi-Fi nebo Ethernet <b>Bezdrátové připojení</b> IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi <b>Ethernet port</b> 1× 10/100 Mbps RJ45 port <b>RTSP</b> Ano <b>ONVIF</b> Ano
Zabezpečení	<b>Bezpečnost</b> Strojové učení v zařízení 128-bit AES šifrování s SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
Napájení	<b>Zdroj napájení</b> 9V DC napájecí adaptér <b>Vstupní napětí</b> 100-240 V, 50/60 Hz <b>Výstupní napětí</b> 9 V, 0,6 A (DC napájení)

Obecné

**Chytrá integrace** Google Assistant, Amazon Alexa

**Odolnost vůči počasí** IP66

**Systémové požadavky** Aplikace Tapo: iOS 9.0 nebo vyšší, Android 4.4 nebo vyšší

**Možnosti montáže** Nástěnná montáž

**Provozní teplota** -20°C až 45°C

**Skladovací teplota** -40°C až 60°C

**Provozní vlhkost** 10% až 90% RH, bez kondenzace

**Skladovací vlhkost** 0 až 90% RH, bez kondenzace

**Rozměry (Š × H × V)** 142,3 × 103,4 × 64,3 mm

**Obsah balení**

Kamera Tapo C310

Napájecí adaptér

Vodotěsné těsnění

Montážní hmoždinky

Montážní šrouby

Montážní šablona

Vodotěsné kabelové příslušenství

Stručná příručka

**Certifikace** CE, FCC, RoHS, RCM

### **Pokročilá venkovní bezpečnostní kamera s 3MP rozlišením a AI detekcí osob.**

Venkovní bezpečnostní kamera Tapo C310 nabízí **2K rozlišení 2304 × 1296 px** pro křišťálově čisté záznamy s více detaily než standardní 1080p kamery. Díky pokročilé **AI detekci osob s přesností až 98 %** dostáváte pouze relevantní upozornění bez falešných poplachů způsobených zvířaty nebo pohybem listů.

Kamera je vybavena **IR LED diodami pro noční vidění až na 30 m** a certifikací **IP66 pro odolnost proti povětrnostním vlivům**. Flexibilní připojení umožňuje využití jak **Wi-Fi 2,4 GHz**, tak **Ethernet portu** pro stabilní síťové připojení. Integrovaná **automatická siréna 91 dB** efektivně odradí nechtěné návštěvníky.

- 2K rozlišení 2304 × 1296 px s kompresí H.264 a snímkovou frekvencí 15 fps pro detailní záznamy
- Pokročilé IR noční vidění s dosahem až 30 m pomocí 850 nm LED diod
- AI detekce osob, překročení hranice, narušení zóny a manipulace s kamerou
- Obousměrný zvuk s potlačením šumu prostřednictvím vestavěného mikrofonu a reproduktoru
- Automatická siréna s hlasitostí 91 dB při detekci pohybu pro odstranění narušitelů
- Duální konektivita přes Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz nebo Ethernet 10/100 Mbps
- Lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB a cloudové úložiště Tapo Care
- Kompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa pro hlasové ovládání

### **Pokročilé AI funkce a detekce**

Kamera využívá pokročilé algoritmy strojového učení přímo v zařízení pro přesnou detekci osob, překročení hranice a narušení definovaných zón. Funkce detekce manipulace upozorní na pokus o zakrytí nebo posunutí kamery.

### **Flexibilní úložiště a zabezpečení**

Podporuje lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB i cloudové úložiště Tapo Care s 30denní historií. Zabezpečení zajišťuje 128bitové AES šifrování s SSL/TLS a podpora WPA/WPA2-PSK.

### **Snadná instalace a správa**

Montáž na zeď pomocí dodávaného příslušenství, voděodolné těsnění a kabelové konektory. Správa přes aplikaci Tapo pro

iOS 9.0+ a Android 4.4+ s podporou RTSP a ONVIF protokolů.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímač:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS

**Rozlišení:** 3MP (2304 × 1296 px)

**Objektiv:** ohnisková vzdálenost 3,9 mm, clona F2.0, zorný úhel 100°

**Noční vidění:** IR LED 850 nm (dosah 30 m)

**Konektivita:** Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz, Ethernet 10/100 Mbps

**Úložiště:** microSD slot až 512 GB, cloudové úložiště Tapo Care

**Napájení:** 9V DC adaptér (100–240V, 50/60 Hz)

**Odolnost:** IP66

**Provozní teplota:** -20 až +45 °C

**Rozměry:** 142,3 × 103,4 × 64,3 mm