

XTEND SOLARMI ROZVODNICE ETI ECT24PO

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 467 Kč (bez DPH: 386 Kč) |
| Běžná cena: | 514 Kč |
| Ušetříte: | 47 Kč |
| Kód zboží: | ELEGWL0172 |
| Part No.: | 001101008 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Xtend Solarmi rozvodnice ETI ECT24PO

Rozvodná skříňka na omítku pro až 24 modulů.

- Počet řad: 2
- Šířka v modulárních jednotkách: 12
- Druh krytu: dveře

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Způsob montáže: povrchová

Počet modulů: 24

Krytí: IP40

Hmotnost: 1,56 kg

Rozměry: 361 x 287 x 112 mm



[Datasheet](#)



[Návod](#)

Surface mounted distribution board

| type | Dimensions** | | | | | Pde* | Static load |
|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| | A | B | C | D | E | | |
| ECT4PT/ECT4PO | 235 mm | 143 mm | 98 mm | 127 mm | 46 mm | >10 W | 520 g |
| ECT8PT/ECT8PO | 236 mm | 215 mm | 102mm | 107 mm | 120 mm | >16 W | 1040 g |
| ECT12PT/ECT12PO | 236 mm | 287 mm | 112 mm | 107 mm | 180 mm | >25 W | 1560 g |
| ECT18PT/ECT18PT | 236 mm | 396 mm | 112 mm | 107 mm | 289 mm | >25 W | 2340 g |
| ECT24PT/ECT24PO | 361 mm | 287 mm | 112 mm | 232 mm | 180 mm | >30 W | 1560 g |
| ECT36PT/ECT36PO | 485 mm | 287 mm | 112 mm | 357 mm | 180 mm | >30 W | 1560 g |
| ECT48PT/ECT48PO | 652 mm | 287 mm | 112 mm | 482 mm | 180 mm | >35 W | 1560 g |
| ECT2x18PT/ECT2x18PO | 361 mm | 396mm | 112 mm | 232 mm | 289 mm | >30 W | 2340 g |
| ECT3x18PT/ECT3x18PO | 526 mm | 396mm | 112 mm | 357 mm | 289 mm | >35 W | 2340 g |
| ECT4x18PT/ECT4x18PO | 651 mm | 396mm | 112 mm | 357 mm | 289 mm | >40 W | 2340 g |

* Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed

**Sizes are also valid for IT distribution boards DIDO-E MEDIA: ECT...MEDIA

