

MIKROTIK L23UGSR-5HAXD2HAXD



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 1 926 Kč |
| | (bez DPH: 1 591 Kč) |
| Běžná cena: | 2 118 Kč |
| Ušetříte: | 193 Kč |
| Kód zboží: | NABMKR1207 |
| Part No.: | L23UGSR-5HaxD2HaxD |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

MikroTik L23UGSR-5HaxD2HaxD

MikroTik L23UGSR-5HaxD2HaxD je výkonná deska **pro AP/CPE/PtP instalaci s 2,4 GHz/ 5 GHz Wi-Fi 6 (802.11ax)**. Zařízení je vybaveno **čtyřmi konektory MMCX**. Můžete přidat HGO-OUT anténu a máte skvělý všesměrový Access Point nebo anténu mANT30 PA pro vytvoření výkonného PtP spojení na dlouhé vzdálenosti. Disponuje moderním procesorem **Qualcomm Maple** založeným na architektuře ARM, 256 MB paměti RAM, **USB portem pro dodatečné úložiště** nebo jiné potřeby, **Gigabit Ethernet portem s podporou PoE** (Power over Ethernet), **2,5Gb SFP portem** pro optické připojení a volným slotem **miniPCIe**, který umožňuje další přizpůsobení. Lze tak například přidat modem LTE pro záložní mobilní internet – k dispozici je **NanoSIM slot** na spodní straně desky.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

CPU frekvence: 800 MHz

Počet jader: 2

RAM paměť: 256 MB

Porty: 1× 1GbE RJ-45 LAN, 1× 2,5G SFP port, 1× MiniPCIe slot (pro LTE, LoRA karty), 1× NanoSIM slot, 4× MMCX, 1× USB 2.0

Podpora PoE: ano

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Rozměry: 113,8 × 107,4 × 26,6 mm

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall