

IMMAX NEO LITE SMART NEXA TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ (ZIGBEE 3.0)

Cena celkem:	1 181 Kč (bez DPH: 976 Kč)
Běžná cena:	1 299 Kč
Ušetříte:	118 Kč
Kód zboží:	DAZIMM1065
Part No.:	07555L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**IMMAX NEO LITE SMART Nexa termostat pro podlahové topení (Zigbee 3.0)**

Inteligentní termostat pro elektrické podlahové topení s intuitivním otočným ovládáním a podporou Zigbee 3.0.

Moderní termostat kombinuje jednoduché mechanické ovládání pomocí **otočného knoflíku** s pokročilými funkcemi chytré domácnosti. Díky protokolu **Zigbee 3.0** se snadno integruje do vašeho chytrého domova a umožňuje **dálkové ovládání přes aplikaci** IMMAX NEO PRO nebo TUYA Smart Life odkudkoliv.

Precise Temperature Control for Comfort

$\pm 1^{\circ}\text{C}$

Temperature error

5~45 $^{\circ}\text{C}$

Upper and lower limits of temperature

0.5 $^{\circ}\text{C}$

Minimum temperature setting



Smart Knob Thermostat

Knob Design, Classic Upgrade



Termostat nabízí flexibilní programování s možností nastavení **5+2, 6+1 nebo 7denního režimu** s až **6 časovými úseky denně**. **TFT displej** zobrazuje nejen aktuální teplotu, ale také počasí, venkovní teplotu, vlhkost a čas. Podsvícení displeje lze upravit nebo úplně vypnout pro nerušený spánek. Kompatibilní s **Amazon Alexa** a **Google Home** pro hlasové ovládání.

- Otočný knoflík pro intuitivní a rychlé nastavení teploty bez nutnosti používat dotykový displej
- Komunikace přes Zigbee 3.0 s funkcí repeateru pro rozšíření dosahu sítě
- Flexibilní programování s režimy 5+2, 6+1 nebo 7 dní a až 6 časovými úseky denně
- TFT displej zobrazující aktuální počasí, venkovní teplotu, vlhkost a čas
- Nastavitelné podsvícení displeje s možností úplného vypnutí pro noční provoz
- Hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa a Google Home
- Vysoká přesnost regulace s nastavitelnou hysterezí 1-5 °C a korekcí teploty ± 9 °C
- Externí NTC teplotní čidlo s 3m kabelem pro přesné měření teploty podlahy

Temperature Calibration

Adjust temperature calibration(9°C to-9°C)

-9°C  9°C

27°C

18°C

31°C



Smoothly Knob Control

Ambient light create a visual experience



Pokročilé funkce regulace

Termostat umožňuje nastavení teploty v rozsahu **5-45 °C** s přesností **0,5 °C**. Měření teploty probíhá s přesností $\pm 1 \text{ °C}$ v rozsahu +5 až +99 °C. Funkce korekce teploty umožňuje doladění o $\pm 9 \text{ °C}$ pro optimální komfort.

Dálkové ovládání a automatizace

Prostřednictvím aplikací IMMAX NEO PRO nebo TUYA Smart Life můžete termostat ovládat odkudkoliv, vytvářet scénáře a propojovat s dalšími zařízeními chytré domácnosti. Funkce Zigbee opakovače zároveň zlepšuje pokrytí sítě.

Obsah balení

Termostat, externí teplotní čidlo (3 m), uživatelský manuál.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Komunikační protokol: Zigbee 3.0

Frekvence: 2400-2483,5 MHz

Maximální RF výkon: 10-19 dBm
Zigbee repeater: ano
Bezdrátový dosah: 30 m (přímá viditelnost), 5 m (zastavěný prostor)
Napájení: AC 100-230 V
Provozní zatížení: 16 A (elektrické podlahové topení)
Externí čidlo: NTC, B = 3380, R25 = 10 kΩ ± 1 %
Rozsah nastavení teploty: 5-45 °C (kroky 0,5 °C)
Přesnost měření: ± 1 °C
Korekce teploty: ± 9 °C
Hystereze: 1-5 °C
Hlasové ovládání: Amazon Alexa, Google Home
Aplikace: IMMAX NEO PRO, TUYA Smart Life
Rozměry: 80 × 80 × 60 mm
Barva: bílá-černá
Krytí: IP20

Icon description



Temperature Protection Function

Prevent high temperatures from damaging the floor or causing a fire

