

KABEL XTENDLAN XL-H 155



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 9,35 Kč (bez DPH: 7,73 Kč) |
| Běžná cena: | 10,28 Kč |
| Ušetříte: | 0,93 Kč |
| Kód zboží: | NETXTE3363 |
| Part No.: | Koax.kabel xl-H 155 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

XtendLan XL-H 155

Koaxiální kabel XL-H155, 50 Ohm, pěnové dielektrikum. Útlum 0,55 dB/m na 2,5 GHz. Lanko. Návin po 100 m. Cena za metr, +10% při odběru metráže. Kabely pro aplikace velmi vysokého kmitočtu. Flexibilní koaxiální kabel i pro venkovní použití. Jde o kabel s pěnovým dielektrikem využívaný spolu s anténami a v sítích mobilních telekomunikací.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Vnitřní vodič: Cu, průměr 7 x 0,3 mm, lanko

Dielektrikum: PE

Průměr dielektrika: 3 mm

Stínění: Al fólie, CuSn/Al stínění, > 90 %

Vnější izolace: PE

Průměr vnější izolace: 5 mm

Nejmenší dovolený poloměr: 13 mm

Hmotnost: 30 g/m

Elektrické parametry:

Stejnoseměrný odpor:

- 7,6 ohm/km vnitřní vodič
- 4,6 ohm/km stínění

Impedance: 50 ohm

Kapacitance: 83 pF/m

Činitel zkrácení: 0,79

Koeficient odstínění: >90 dB

Frekvenční parametry:

| Frekvence (MHz) | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Útlum (dB/m) | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,5 | 0,56 | 0,62 | 0,73 | 0,83 | 0,92 |





[Porovnání všech koaxiálních kabelů](#)

