

## PLANET LRP-101U-KIT

Cena celkem: **6 733 Kč****(bez DPH: 5 564 Kč)**Běžná cena: **7 406 Kč**Ušetříte: **673 Kč**

Kód zboží: NETPLA2069

Part No.: LRP-101U-KIT

Záruka: 38 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### PLANET LRP-101U-KIT

PoE ethernet extendery k prodloužení segmentu ethernet 10/100 Mb ze 100 m na vzdálenost 500 m po UTP kabelu včetně podpory napájení IEEE 802.3at.

Long reach ethernet (LRE) IEEE 1901, LED indikace, ESD+EFT ochrany, napájení DC nebo PoE, provoz při -20 až 70°C. KIT-cena za pár zařízení.

Řešení prodloužení segmentu ethernet včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet) ze 100 m až na 500 m po UTP kabelu včetně zachování napájení IEEE 802.3at zařízení na konci vedení.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switche nebo racku.

**Distance & Power are no longer issues**

PoE Switch — PoE In UTP — Single-Port Injector LRP-101UH — Power + Data Long UTP Cable up to 500m — Single-Port Extender LRP-101UE — PoE Out UTP — PoE Wi-Fi AP

**Extend IP Ethernet transmission and inject power beyond the 100 meters**  
 1-Port Long Reach PoE over UTP Extender Kit (LRP-101UH + LRP-101UE) **LRP-101U-KIT**

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Vlastnosti:

- LED indikace provozního stavu
- Přenos LRE (Long reach ethernet) dle IEEE 1901

- Modulace W-OFDM
- Šifrace AES-128
- Kmitočtové spektrum 2 - 28 MHz

#### Fyzické vlastnosti LRP-101UH:

**Porty:** 1 x RJ-45 LRP výstup, 1 x RJ-45 10/100BASE-TX s PoE vstupem 802.3at/af

**Provedení:** na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)

**Napájení:** PoE 802.3af/at 48-56V DC nebo adaptérem 48-56V DC (není součástí balení)

**Ochrana:** ESD + EFT do 2 KV DC

**Provozní teplota:** -20 až 70°C, vlhkost 5 - 95 %

**Rozměry:** 94 x 70 x 26 mm

**Hmotnost:** 193 g

#### Fyzické vlastnosti LRP-101UE:

**Porty:** 1 x RJ-45 LRP vstup, 1 x RJ-45 10/100Base-TX s PoE výstupem 802.3at/af

**Provedení:** na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)

**Napájení:** PoE vstup 44-56V DC

**Ochrana:** ESD + EFT do 2 KV DC

**Provozní teplota:** -20 až 70°C, vlhkost 5 - 95 %

**Rozměry:** 94 x 70 x 26 mm

**Hmotnost:** 190 g

#### POE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

**Počet injektorů:** 1 x až 30 W

**Typ napájení:** End-span, Mid-span

#### Typická aplikace:



#### Možné způsoby použití:



[Ostatní download](#)