

**XTEND SOLARMI INSTALAČNÍ OKO GF-M8/PA**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>6,11 Kč</b><br><b>(bez DPH: 5,05 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>6,72 Kč</b>                              |
| Ušetříte:    | <b>0,61 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | ELEGWL0011                                  |
| Part No.:    | 8591120039619                               |
| Záruka:      | 26 měs.                                     |
| Stav:        | Nové zboží                                  |

**Popis****Xtend Solarmi instalační oko GF-M8/PA**

Instalační kabelové oko pro připojení vodiče do ukončovacího prvku, které pomáhá zabránit nežádoucímu zkroucení a poškození jednotlivých žil kabelu.

- pro připojení kabelu k měniči GridFree
- pro Cu laněné vodiče (**nelze použít pro plné vodiče!**)

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Materiál konektoru:** měď (galvanicky pocínovaná)

**Materiál izolace:** polyamid (nylon)

**Teplotní stálost:** -55 až +125 °C

**Průřez vodiče:** 4 - 6 mm<sup>2</sup>

**Hmotnost:** 2,45 g

| Označení<br>PVC | Označení<br>PA | Označení<br>PC | Průřez vodiče<br>v mm <sup>2</sup> | Rozměry<br>v mm |      |      |      |
|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------|------|------|------|
|                 |                |                |                                    | d               | b    | l    | D    |
| GF-M 3          | -              | -              | 4-6                                | 6,7             | 8,0  | 22,0 | 3,2  |
| GF-M 3,5        | -              | -              |                                    | 6,7             | 8,0  | 22,0 | 3,7  |
| GF-M 4          | GF-M 4/PA      | -              |                                    | 6,7             | 9,6  | 22,0 | 4,3  |
| GF-M 5          | GF-M 5/PA      | -              |                                    | 6,7             | 9,6  | 22,0 | 5,3  |
| GF-M 6          | GF-M 6/PA      | -              |                                    | 6,7             | 12,0 | 25,0 | 6,4  |
| GF-M 8          | GF-M 8/PA      | -              |                                    | 6,7             | 15,0 | 26,0 | 8,4  |
| GF-M 10         | -              | -              |                                    | 6,7             | 18,0 | 27,0 | 10,5 |
| GF-M 12         | -              | -              |                                    | 6,7             | 19,0 | 27,0 | 13,0 |

