

GRANDSTREAM UCM6300A



Cena celkem:	5 474 Kč (bez DPH: 4 524 Kč)
Běžná cena:	6 021 Kč
Ušetříte:	547 Kč
Kód zboží:	TIPGNS1020
Part No.:	UCM6300A
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Grandstream UCM6300A

UCM6300A **podporuje až 250 uživatelů s možností 50 souběžných hovorů** (50 SRTP). Tato IP pobočková ústředna poskytuje platformu, která sjednocuje základní potřeby firemní komunikace, a to hlasu, instant messaging (IM), audio konference, audio web schůzek, dat, analytiky, mobility, přístupových zařízení, interkomů a dalších. Lze vytvořit audio konferenci až pro 50 účastníku (G.711) v 3 audio konferenčních místnostech.

Ekosystém **UCM6300 nabízí hybridní platformu**, která kombinuje ovládání místní IP PBX se vzdáleným přístupem a správou systému cloudového řešení. Skládá se z aplikace Wave pro počítač, web prohlížeč a mobilní zařízení, která poskytuje hub pro vzdálenou spolupráci a UCM RemoteConnect, cloud službu pro NAT traversal pro zajištění bezpečného vzdáleného připojení. Díky němu nyní bezpečně připojíte vaši vzdálenou firemní pobočku nebo home office zaměstnance.

Řada UCM6300A také nabízí **cloudové nastavení a správu prostřednictvím GDMS** Grandstream's Device Management System. Zdarma se zaregistrovat a vyzkoušet GDMS můžete [zde](#).

- 320 x 240 barevný LCD displej s dotykovou obrazovkou
- Podporuje až 250 uživatelů a až 50 souběžných hovorů
- **Neobsahuje FXO port** pro připojení analogové linky PSTN
- **Neobsahuje FXS port** pro připojení analogové zařízení (telefonů, faxů, vrátníků atd.)
- Zero provisioning konfigurace Grandstream koncových zařízení
- Integrovaná platforma pro Instant Messaging (IM), konference a schůzky; podporuje aplikaci Wave a SIP koncové body
- Wave pro počítače, prohlížeče Chrome, Firefox a systémy Android i iOS umožňuje komunikaci se všemi uživateli a řešeními UCM6300
- Pokročilá bezpečnostní ochrana se zabezpečeným bootem, unikátním certifikátem a náhodným výchozím heslem pro ochranu hovorů a účtů
- Tři gigabitové síťové porty RJ45 s integrovaným PoE+ a podporou NAT routeru
- Automatická služba pro procházení firewallem NAT umožňuje zabezpečené vzdálené připojení UCM RemoteConnect
- Podporuje Full-Band Opus hlasový kodeku, jitter resilience až do 50 % ztráty paketů
- Kompatibilní s GDMS pro cloudové nastavení, správu a monitorování
- Založeno na open source telefonním systému Asterisk (verze 16)
- API dostupné pro integrace třetích stran, včetně platforem CRM a PMS

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 3x GbE RJ45 (PoE+), 1x USB 3.0, 1x SD slot

Síťové protokoly: TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, Frame Relay (pending), IPv6, OpenVPN

Protokoly kódování zvuku: Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1, G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B,

iLBC, GSM; T.38

Rozměry: 270 x 175 x 36 mm