

GRANDSTREAM HT813



Cena celkem:	1 741 Kč (bez DPH: 1 439 Kč)
Běžná cena:	1 915 Kč
Ušetříte:	174 Kč
Kód zboží:	TIPGNS1046
Part No.:	HT813
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Grandstream HT813

Hybridní analogový telefonní adaptér (ATA) s integrovaným NAT routerem disponuje **FXS portem** pro analogová telefonní zařízení a **FXO portem pro připojení PSTN linky**. Je určen uživatelům, kteří hledají převodník z analogu na VoIP. Díky integraci portů FXO a FXS umožňuje toto hybridní ATA zařízení vzdálené volání **do a z PSTN linky**. Mezi další výhody patří podpora záložní **lifeline linky** (v případě výpadku napájení bude port FXS pevně přepojen na port FXO) či **failover SIP server**, který při selhání hlavního serveru automaticky přepne na sekundární server.

Adaptér nabízí pokročilé telefonní funkce jako je přesměrování hovorů, jejich přidržení, nebo zobrazení ID volajícího. Dále můžete využít podporu **třicestné audio konference** nebo službu faxování tzv. fax-over-ip (protokol **T.38**). **Výjimečnou kvalitou hlasu** zajistí podpora HD kodeku a **QoS** (Quality of Service). Pro usnadnění správy zařízení můžete využít **automatický provisioning** v rámci TR-069. O lepší bezpečnost, pro ochranu hovorů a účtů, se postarají šifrovací technologie **TLS, SRPT a AES** s bezpečnostním certifikátem pro konkrétní jednotku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Síťové rozhraní: 2x RJ-45 10/100 Mbps

FXS porty: 1x RJ-11

FXO porty: 1x RJ-11

Podporované protokoly: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, Telnet, SSH, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069

Protokoly kódování zvuku: G.711 s Annex I (PLC) a Annex II (VAD/CNG), G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, OPUS, dynamický jitter buffer, pokročilé potlačení ozvěny

Rozměry: 130,5 x 90,5 x 29 mm