

## HIKVISION DS-2CE10KF3T-LE 2,8MM



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 711 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 414 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 882 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>171 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | IPKHIK1314                 |
| Part No.:    | DS-2CE10KF3T-LE(2.8mm)     |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Hikvision DS-2CE10KF3T-LE

**5megapixelová** kamera typu bullet nabízí snímač **CMOS** s rozlišením **2960 × 1665** obrazových bodů, minimální osvětlení 0,0005 lux a podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **LED a IR přísvitu se Smart Hybrid Light technologií** do vzdálenosti až **20 m**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 5 Mpx
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Bílý LED a IR přísvit s dosahem až 20 m
- Podpora PoC napájení

### Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 20 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 20 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 110°, vertikálně 59°, diagonálně 139°

**Maximální rozlišení:** 2960 × 1665 při 20 fps

**Rozhraní:** 1× HD analog výstup

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V nebo PoC.af (zdroj není součástí balení)