

## PREMIUMCORD HDMI KVM EXTENDER 4K S PŘENOSEM USB



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>2 357 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 948 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 592 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>236 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | KABPMC1052                                    |
| Part No.:    | khext70-6                                     |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### PremiumCord HDMI KVM extender 4K s přenosem USB

**Profesionální HDMI KVM extender umožňující přenos signálu až 4K při 30 Hz nebo Full HD při 60 Hz pomocí standardního síťového kabelu.**

Tento výkonný HDMI extender se skládá z vysílače a přijímače, které se propojují běžným síťovým kabelem **Cat.6/6A/7**. Zařízení umožňuje nejen přenos kvalitního HDMI obrazu bez zpoždění a komprese, ale také připojení **USB 1.1 periférií** jako jsou klávesnice, myši nebo jiná USB zařízení.

Vysílač je vybaven **HDMI výstupem pro lokální monitor**, což umožňuje sledovat stejný obraz i v místě zdroje signálu. Díky podpoře **HDCP 2.2** a **HDR10** zajišťuje extender kompatibilitu s moderními zdroji obsahu a poskytuje vynikající kvalitu obrazu.

- Přenos HDMI signálu s rozlišením **4K při 30 Hz (3840 × 2160)** do 40 m nebo **Full HD 1080p při 60 Hz** do 70 m
- Současný přenos USB 1.1 pro připojení klávesnice, myši nebo jiných periférií
- Podpora **HDMI 1.4, HDCP 2.2, HDR10 a YUV 4:4:4** pro vysokou kvalitu obrazu
- Nulová latence a přenos bez komprese zajišťují bezproblémové sledování
- Vysílač podporuje HDMI smyčku, navíc má HDMI výstup pro lokální monitor
- Přijímač nabízí 2x USB výstup a 3,5mm audio výstup pro připojení reproduktorů
- Podporované audio formáty: PCM, LPCM, DTS HD, DTS Audio
- Odolnost proti bleskům, přepětí a antistatická ochrana v kovovém pouzdře

#### Široká podpora rozlišení

Extender podporuje širokou škálu rozlišení včetně 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 720, 1280 × 960, 1366 × 768, 1440 × 900, 1680 × 1050, 1920 × 1080, a také standardní video formáty jako 480i při 60 Hz, 480p při 60 Hz, 576i při 50 Hz, 576p při 50 Hz, 720p při 50/60 Hz, 1080i při 50/60 Hz, 1080p při 24/25/30/50/60 Hz a 4K při 30 Hz.

#### Flexibilní konektivita

Vysílač je vybaven HDMI vstupem pro připojení zdroje signálu, HDMI výstupem pro lokální monitor, USB vstupem pro připojení k počítači a konektorem RJ-45 pro propojení s přijímačem. Přijímač nabízí HDMI výstup pro vzdálený monitor, dva USB výstupy pro periferie, 3,5mm audio výstup a konektor RJ-45 pro propojení s vysílačem.

#### Kompletní řešení v balení

Balení obsahuje vše potřebné pro okamžité použití: vysílač, přijímač, dvě 5V napájecí adaptéry, USB kabel A-A (male-male) pro propojení vysílače s počítačem a uživatelskou příručku. Pro propojení vysílače a přijímače je nutné použít kvalitní síťový kabel Cat.6/6A/7 (není součástí balení).

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ zařízení:** HDMI KVM extender (vysílač + přijímač)

**Maximální rozlišení:** 4K při 30 Hz (3840 × 2160), 1080p při 60 Hz

**Podporované standardy:** HDMI 1.4, HDCP 2.2, HDR10, YUV 4:4:4

**Podporované audio formáty:** PCM, LPCM, DTS HD, DTS Audio

**Konektory vysílače:** HDMI vstup, HDMI výstup pro lokální monitor, USB vstup, RJ-45 na propojení s přijímačem, napájecí konektor

**Konektory přijímače:** HDMI výstup, 2× USB výstup, RJ-45 na propojení s vysílačem, napájecí konektor, 3,5 mm jack audio výstup

**Kompatibilní kabel:** Cat.6/6A/7 (až 70 m), Cat.5E (až 40 m)

**Rozměry:** 80 × 75 × 18 mm

**Provozní teplota:** -20 až +60 °C

**Skladovací teplota:** -30 až +70 °C

**Relativní vlhkost:** 0 až 90 % (bez kondenzace)

**Obsah balení:** vysílač, přijímač, 2× 5V napájecí adaptér, USB kabel, uživatelská příručka