

NEDIS MINI DISPLAYPORT 1.4 2M

Cena celkem:	224 Kč (bez DPH: 185 Kč)
Běžná cena:	247 Kč
Ušetříte:	22 Kč
Kód zboží:	KABNED1615
Part No.:	CCGB37504BK20
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Nedis mini DisplayPort 1.4 2 m****Vysokorychlostní propojovací kabel mini DisplayPort pro přenos obrazu v ultra vysokém rozlišení 8K.**

Tento prémiový kabel umožňuje propojení zařízení, jako jsou **MacBook, iMac Intel nebo PowerBook 12"**, s monitory či displeji vybavenými rozhraním mini DisplayPort. Díky technologii **DisplayPort 1.4** nabízí extrémní přenosovou rychlost až **48 Gb/s**, což zajišťuje naprosto plynulý přenos dat i pro ty nejnáročnější grafické úlohy.

Kabel podporuje špičkové rozlišení **8K při 60 Hz** a je plně kompatibilní s formáty 4K (až 120 Hz) i Full HD. Kvalitní vnitřní vodiče z **pocínované mědi** a **poniklované konektory** zaručují stabilní signál bez rušení a dlouhou životnost i při častém používání.

nedis

Mini DisplayPort Cable

mini DisplayPort male to
mini DisplayPort male



Mini
Display
Port

2.0m

Nedis.com

- Podpora ultra vysokého rozlišení 8K UHD (7680 × 4320) při 60 Hz
- Vysokorychlostní přenos dat s šířkou pásma až 48 Gb/s
- Podpora vysokých obnovovacích frekvencí 4K@120Hz pro plynulé hraní a video
- Technologie DisplayPort 1.4 pro maximální kvalitu obrazu i zvuku
- Vodiče z pocínované mědi a poniklované kontakty pro spolehlivý přenos
- Odolný a flexibilní plášť z PVC v kulatém provedení
- Délka 2 metry ideální pro flexibilní uspořádání pracovního místa

Špičkový obrazový standard

Kabel splňuje standard 8K UHD, což z něj činí ideální volbu pro profesionální grafiky, stříhače videa i náročné hráče. Podpora DisplayPort 1.4 zajišťuje kompatibilitu s nejmodernějšími zobrazovacími technologiemi.

Odolná konstrukce

Kombinace ABS materiálu konektorů a poniklovaného povrchu poskytuje mechanickou odolnost a ochranu proti korozi. Kabel je navržen pro stabilní výkon i při dlouhodobém zatížení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektor A: mini DisplayPort (M)

Konektor B: mini DisplayPort (M)

Verze DisplayPort: 1.4

Podporovaná rozlišení: 8K@60Hz, 4K@120Hz, 4K@30Hz, 1080p@60Hz

Max. přenosová rychlost: 48 Gb/s

Materiál vodiče: pocínovaná měď

Materiál pláště: PVC

Pokovení konektorů: poniklované

Délka kabelu: 2 m

Barva: černá